

# S1 系列产品规格书

编制日期: 2024-11-14

编号: 22400514-1

## 硬件规格

用户单位			
产品名称	双路智能远程 ATS		产品编号
规格型号	S1 系列		产品图纸编号
No .	主要项目	基本描述	
1	产品系列	智能 ATS	
2	插座制式	C13 输出	
3	显示	2.0 寸高清真彩显示屏	
4	供电输入方式	184-242V *2	
5	安装支架方式	横装	
6	电缆线插头	接线端子	
7	自动切换	手动 自动	
8	外壳颜色	黑色 (BLACK)	
9	电缆线规格		
10	产品尺寸规格	长×宽×高=120*420*44	
11	固定孔中心距离	48mm	
12	外壳长度	44.4	
13	出厂配件	φ 4×10mm 十字螺钉 4 个、	
14	产品标识	产品名称	智能 ATS
		规格型号	
		额定电压	184-242v 50/60Hz
		额定电流	10A
		最大电流	10A(每路最大输出 10A)
		最大功率	3200W
		安规认证	CE.
		标识	
		产商	
No .	辅助项目	电流、电压、功率，功率因素，电量。	
1	插位组合		
2	内部连接线	PCB 铜条	
3	电流/电压/功率精度误差	+-1%	
4	内部连接线方式	铜条连接	
5	电缆线固定方式	焊接点，螺丝固定	
6	外置传感器	红外线/温湿度/	
7	其它	产品的标识中添加组件的技术参数	
设计:		客户确认:	审核: 批准:

## 功能列表

- 1, 双路电压, 电流, 功率, 电量, 频率, 功率因数, 温度
- 2, 支持 5 种切换模式, 1 优先 A, 2 优先 B, 3 仅 A, 4 仅 B, 5 关闭切换
- 3, ATS 支持不共零
- 4, 蜂鸣器报警, 可以关闭
- 5, 中英语言选择
- 6, ATS 手动切换时间不大于 10MS 自动切换时间不大 16ms (\*)
- 6, 支持手动切换。
- 7, 屏幕支持 0, 90, 180, 270 4 个方向
- 8, 屏幕支持休眠

测试环境工况 “电压: 220v 负载电流: 8A , 负载类型: 阻性 温度: 30 度 , 湿度: 75% 测式仪器: 优利德数字示波器 UTD2102CEX 测试实际数据。带载和不带载数 “